



## SIAT BeeWrap raklapfóliázó

Származás:

Olaszország

Jótállás:

12 hónap

Tápfeszültség:

220/240V

Energiafogyasztás:

0,35 kW

### Főbb tulajdonságok

2100/2600mm fóliázási magasság

Fotocellás magasságérzékelés

2x12 V akkumulátor – kb. 300 raklap becsomagolása

Szükséges hely működéshez: 1150 mm

Biztonsági érzékelők az ütközőn

Hosszú és kör alakú rakatok is csomagolhatók

Akár 240%-os előnyújtás

---

### 5 működési mód:

- Automatikus csak felfelé
- Automatikus felfelé-lefelé
- Automatikus csak felfelé + szünet a fedőfólia felhelyezésére
- Automatikus felfelé-lefelé + szünet a fedőfólia felhelyezésére
- Manuális

### Beállítási lehetőségek:

- Fóliatartó kocsi emelkedési és süllyedési sebessége
- Forgótányér forgási sebessége
- Fólia feszítése (FM/LP fóliatartó kocsik esetén)
- Rakomány alsó és felső fóliázása külön szabályozható
- 10 beállítható program az optimális fólia felhasználásért



---

**Opciók:**

- Fotocellás érzékelő fekete fóliához vagy színe termékekhez
- Távírányító
- Fólia vágó rendszer (csak LP fóliatartó kocsi)
- Dupla távtartó kerék