
SIAT ProWrap raklapfóliázó



Származás:

Jótállás:

Tápfeszültség:

Teherbírás:

Energiafogyasztás:

Főbb tulajdonságok

Új design, tartós kialakítás

Biztonságvezérelt innovációk

Fotocellás raklapmagasság érzékelés


Pozicionált megállás és lágy indítás

Új, 7"-os érintőképernyős vezérlő

Akár 400%-os előnyújtás

Beállítási lehetőségek:

- 5 működési mód / 12 program
- Fóliatartó kocsi emelkedési és süllyedési sebessége
- Forgótányér forgási sebessége
- Fólia feszítése
- Fólia felhasználás méter vagy gramm alapján
- Rakomány alsó és felső fóliázása külön szabályozható
- Változtatható paraméterek programon belül (6 emelkedő, 5 süllyedő paraméter)
- Magas termelékenység (akár 30 raklap/óra PW750 fóliakocsival)
- Statisztikák készítése (anyagfelhasználás, idő, csomagolt raklapok száma, stb.)



Opciók:

- Forgótányér mérete: 1650 – 1800 – 2200 mm
 - Békázható vagy padlóba építhető forgótányér
 - Fóliázási magasság: 2200 – 2600 – 3000 mm
 - Fóliatartó kocsi: Elektromágneses fékes (FM); Motoros fix előnyújtás (300%-ig, PW); Dupla motoros változtatható előnyújtás (400%-ig, DM)
 - Rámpák a különböző méretű forgótányérokhoz
 - Leszorító egység
 - Mérleggel szerelt forgótányér
 - Automata fóliavágás
 - Bandácsolás
 - Fotocella fekete vagy színes fóliákhoz és termékekhez.
 - Rozsdamentes acél kivitel
-